

# PINTURA VINÍLICA

A3P IMPERLLANTA



## Características:

**PINTURA A3P IMPERLLANTA®** Pintura vinil acrílica de acabado satinado, perfecta para usarse en exteriores. Es resistente a los rayos UV y a la humedad y su color se mantiene inalterable. Es durable por lo que evita el mantenimiento constante.

Es ideal para ser aplicada al exterior sobre tabique, concreto y todo tipo de aplanados



## Usos:

**PINTURA A3P IMPERLLANTA®** es ideal para aplicar sobre muros de concreto, aplanados de yeso nuevos o repintados, ladrillo, materiales compuestos por cemento, placas de yeso, plafones, entre otros.

**PINTURA A3P IMPERLLANTA®** es 100% lavable

## Condiciones de aplicación:

Asegurarse que la superficie a recubrir se encuentre libre de agentes contaminantes que pudieran afectar las propiedades del acabado final: grasa, polvo, humedad, óxidos u otro. Para tal efecto pueden utilizarse métodos de limpieza mecánicos o manuales.

No se aplique este producto si la temperatura ambiente este por debajo de 4°C, o por arriba de 43°C

## Precaución:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son:

- Goggles
- Ropa de algodón
- Guantes.

**No se deje al alcance de los niños. Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.**

## Método de aplicación:

- Brocha
- Rodillo

## Resistencia a:

**Luz:** Buena en transparente al exterior ya que no reacciona con los rayos U.V., Excelente en transparente en interiores, Excelente en interiores y exteriores con color integrado

**Abrasión:** Excelente

**Corrosión:** Excelente

**Temperatura:** Mantiene sus propiedades entre 4°C hasta 43°C

### Secado:

**Al tacto:** <7 minutos

**Duro:** 24 horas

**Repintado:** 15 minutos

**Para Inmersión:** Depende del material y método de secado

### Almacenaje:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado: **A3P IMPERLLANTA PINTURA VINILICA®** tiene una durabilidad de hasta 12 meses en almacenamiento.

### Medidas de seguridad:

**Ácidos:** Buena

**Álcalis (detergentes):** Buena

**Disolventes:** Mala

**Agua:** Excelente

**Hidrocarburos:** Regula

### Rendimientos:

Rendimientos teóricos: 1L rinde para 3.5m<sup>2</sup> a dos manos en superficie regulares.

Considerando cero desperdicios.

### Presentación:

- Cubeta de 19L
- Galón de 4L
- Cubeta 1L

### Garantía:

El material se garantiza hasta por 5 años en situaciones normales de trabajo.

### NOTAS IMPORTANTES:

Estas Sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidos de buena fe pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa.

Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo.

Este producto ya viene listo para su aplicación y no debe rebajarse con ningún material o solvente ya que al hacerlo pierde sus propiedades.