

a3p IMPERLIANTA®



La nueva generación en pinturas ecológicas,  
ÚNICA EN EL MUNDO!!!

# UtilWall

## Descripción:

**UTILWALL®** es una resina líquida tipo Vinil Acrílico formulada a base de reciclado de uncel de desecho y estirenos.



## Características:

**UTILWALL®** es una resina líquida tipo Vinil Acrílico formulada a partir de reciclado de uncel y estirenos que posee una alta resistencia a la tracción, es reducible en agua con terminado mate de alta durabilidad y buen desempeño, se adhiere a la mayoría de los materiales de construcción con superficie porosa como acabados de yeso, concretos, repellido, aplanados, mampostería, ladrillo, tabique y plafón. Proporciona reparaciones duraderas. Posee excelente resistencia a la compresión, abrasión o al desgaste, así como gran resistencia al intemperismo, salitre, humedad, hongos, etc.

## Usos:

**UTILWALL®** se recomienda como recubrimiento para protección para interiores como exteriores contra humedad para maderas, cartón, asbesto, concretos, aplanados y diferentes materiales de construcción de consistencia porosa ya que crea una delgada película plástica que impermeabiliza contra la humedad, además de que se puede emplear para usos decorativos.

Cuenta con una amplia gama de colores limpios, de buen poder cubriente, durable y secado rápido.

**UTILWALL®** es 100% lavable

## Condiciones de aplicación:

Asegurarse que la superficie a recubrir se encuentre libre de agentes contaminantes que pudieran afectar las propiedades del acabado final: grasa, polvo, humedad, óxidos u otro. Para tal efecto pueden utilizarse métodos de limpieza mecánicos o manuales.

No se aplique este producto si la temperatura ambiente este por debajo de 4°C, o por arriba de 43°C

La humedad relativa deberá ser inferior a 60%

## Precaución:

Este producto deberá aplicarse en áreas bien ventiladas y con equipo de seguridad adecuado como son: mascarillas con doble filtro de carbón activado, goggles, ropa de algodón y guantes, ya que contiene sustancias cuya inhalación prolongada pueden afectar la salud.

**No se deje al alcance de los niños. Consulte a su asesor técnico antes de aplicar.**

### Método de aplicación:

Con brocha o rodillo, no se recomienda por aspersión ya que el contacto con aire forma hebra.

### Resistencia a:

**Luz:** Buena en transparente al exterior ya que no reacciona con los rayos U.V., Excelente en transparente en interiores, Excelente en interiores y exteriores con color integrado

**Abrasión:** Excelente

**Corrosión:** Excelente

**Temperatura:** Mantiene sus propiedades entre 4°C hasta 43°C

### Secado:

**Al tacto:** <7 minutos

**Duro:** 24 horas

**Repintado:** 15 minutos

**Para Inmersión:** Depende del material y método de secado

### Almacenaje:

Conservado en el recipiente original herméticamente cerrado y almacenado en un lugar fresco, seco y bien ventilado: **UTILWALL®** tiene una durabilidad de hasta 12 meses en almacenamiento.

### Medidas de seguridad:

**Ácidos:** Buena

**Álcalis (detergentes):** Buena

**Disolventes:** Mala

**Agua:** Excelente

**Hidrocarburos:** Regula

### Rendimientos:

Rendimientos teóricos: 1L rinde para 3.5m<sup>2</sup> a dos manos en superficie regulares.

Considerando cero desperdicios.

### Presentación:

- Cubeta de 19L
- Galón de 4L
- Cubeta 1L

### Garantía:

El material se garantiza hasta por 5 años en situaciones normales de trabajo.

### NOTAS IMPORTANTES:

Estas Sugerencias y datos están basados en información actualizada y son ofrecidos de buena fe pero sin garantía en lo concerniente a la aplicación del producto, ya que las condiciones y métodos de aplicación se encuentran fuera del control de la empresa.

Antes de la utilización definitiva del producto, recomendamos al usuario realizar una evaluación detallada del mismo.

Este producto ya viene listo para su aplicación y no debe rebajarse con ningún material o solvente ya que al hacerlo pierde sus propiedades.



EVITA EL CALENTAMIENTO GLOBAL  
UTILIZA PRODUCTOS ECOLOGICOS.



## Datos técnicos

Características de Desempeño	Especificaciones UTILWALL®	Comparativa NMX-423-ONNCCE-2003 C-
Tiempo de secado al tacto (min)	60	60
Rendimiento (m <sup>2</sup> /L)	8	9
Resistencia al desgaste por lavado, con detergente (ciclos)	4500	5000
Nivelación	6	6
Opacidad por reflectometría (m <sup>2</sup> /L)	6	7

Por cada cubeta de **UTILWALL®** se contribuye con el reciclaje de 3Kg de Unicel, ayudando a reducir el desgaste de la Capa de Ozono.